

MODÈLE 207**GÉNÉRATEUR DE COURANT COMMANDÉ PAR
MICROPROCESSEUR**

La plus large gamme d'équipements de soudage orbital dans le monde

Le modèle 207 est un générateur de courant programmable 100/150 ampères pour le soudage orbital TIG. Il est conçu pour fonctionner avec tous les têtes de soudage fusion AMI épaisseur.

La mémoire interne de la machine mémorise jusqu'à 100 programmes différents de soudage. Les soudures produites par le modèle 207 respectent ou dépassent les spécifications requises par les diverses industries telles que: chimie, biochimie, biopharmaceutique, semi-conducteur, alimentaire, boissons, aéronautique, aérospatiale, énergie renouvelable et nucléaire.

**SPÉCIFICATION****Alimentation**

100 - 240 VAC ± 10%
Monophasé + terre
50/60 Hz

Courant de soudage

5 - 150 A
100% facteur de marche

Périphériques E/S Capacité de stockage

M-207EMM
100 programmes maximum,
100 secteurs par programme

Refroidisseur

A eau en option

Dimensions

28 cm x 58 cm x 48 cm
(11" x 22.75" x 18.75")

Pulsation du courant

0.05 - 50 PPS

Modifications

Programmable de
0% - 100%

Poids

36 kg
(79 lbs.)



MODÈLE 207 GÉNÉRATEUR DE COURANT PAR MICROPROCESSEUR

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Commandé par microprocesseur, mémoire interne pré-programmée avec un maximum de 100 programmes de soudage et jusqu'à 100 secteurs par programme.
- Clavier à membrane résistant à l'humidité/poussière, idéal pour salle blanche et environnements difficiles.
- Affichage supérieur - fournit à l'opérateur des instructions en langage clairs.
- Affichage inférieur - fournit toutes les données des paramètres de soudage, affiche la bibliothèque programmes et d'autres fonctions comme le système de détection d'erreur (DFDS) avec l'état du système.
- Imprimante interne - Imprime les programmes existants, les paramètres d'un programme, la quantité de soudures effectuée, ainsi que les données de contrôle de qualité issues du système de détection d'erreur.
- Connection mémoire externe - utilisée avec le module de mémoire externe (M-207EMM).
- Interrupteur à clé - verrouille ou limite l'accès de l'opérateur aux fonctions de programmation.

Orbitool

ACCESSOIRES

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Commande à distance | 4. Torche manuelle avec pédale | 7. Câbles d'extension |
| 2. Module mémoire externe | 5. Caisse pour transport | 8. Enregistreur de données |
| 3. Refroidisseur à eau | 6. Câble pour enregistreur | 9. Programmation autonome |



1.



2.



3.



4.



5.

*Leaders & Innovateurs dans
le Soudage Orbital Automatisé*

*Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez notre site
web ou contactez-nous par téléphone.*

AMI

Orbitool
EXPERT EN MATERIEL INDUSTRIEL

LOCATION - VENTE - REPARATION
TOUT MATERIEL INDUSTRIEL
Tél. 04 76 96 48 85

www.orbitool.fr