



SE25 SE65

SE2T

Machines portables de dressage à préhension extérieure

La SE25, SE65 et SE2T sont le complément essentiel de tous vos travaux de soudage.

Elles permettent une préparation parfaite des tubes pour des opérations de soudages aussi bien mécaniques que manuelles.

Les SE25, SE65 et SE2T se fixent sur le diamètre extérieur du tube grâce à un système de douilles.

Le tube ne subit aucune déformation même pour les plus fins.

Motorisation électrique sur secteur ou batterie.



LEGERES, PORTABLES ET FLEXIBLES

Pour tubes fins, raccords, micro raccords et coudes

La solution numéro un dans un nombre varié d'applications telles que :

✓ La haute pureté

- Semi-conducteur
- Industrie pharmaceutique
- Salles blanches
- Agroalimentaires et boissons
- Biotechnologies

✓ L'aérospatial

- ✓ Les chantiers navals
- ✓ L'industrie nucléaire
- ✓ Le pétrole et gaz
- ✓ La défense





SE25



SE65



SE2T (SE25-SE65 en une machine)

Capacité d'usinage	2 mm EXT – 25.4 mm EXT 0.07 EXT – 1“ EXT	12,7 mm EXT – 60,3 mm EXT 0,5 – 2,37” EXT	3 mm EXT – 60,3 mm EXT 0,1 – 2,37” EXT
Capacité de préhension	2 mm EXT – 25.40 mm EXT 0.07 EXT – 1“ EXT	12,7 mm EXT – 60,3 mm EXT 0,5 – 2,37” EXT	3 mm EXT – 60,3 mm EXT 0,1 – 2,37” EXT
Points	2.3 kg	4 kg	4 kg
Serrage	Manuel avec levier de serrage	Manuel avec levier de serrage	Manuel avec levier de serrage
Avance	10 mm avance manuelle graduée	10 mm avance manuelle graduée	10 mm avance manuelle graduée
Vitesse moteur	1. étage 0-350 tr/min 2. étage 0-1200 tr/min	1. étage 0 - 425 tr/min 2. étage 0 - 1200 tr/min 3. étage 0 - 1800 tr/min	1. étage 0 - 425 tr/min 2. étage 0 - 1200 tr/min 3. étage 0 – 1800 tr/min
Motorisation	Electrique (Secteur ou batterie)	Electrique (Secteur ou batterie)	Electrique (Secteur ou batterie)

OPTIONS	SE25	SE65	SE2T
Dressage	Oui	Oui	Oui
Chanfreinage	Oui	Sur demande	Sur demande
Raccords	Oui	Oui	Oui
Douilles courtes pour micro-raccords	Oui	Sur demande	Sur demande
Banc	Oui	Oui	Oui