

Soudage de goujons par décharge de condensateurs

- Générateur universel de soudage de goujons par décharge de condensateurs.
- Son haut niveau de technologie le rend particulièrement compact et léger tout en ne négligeant pas ces performances.
- Le réglage continu et bidirectionnel de la tension de charge autorise des réglages d'une très grande précision.
- Une commande électronique de pointe est le gage de soudures parfaites et constantes en qualité de la première à la dernière.
- Les performances de la gamme NOMARK permettent des cadences de soudage élevées.
- Vérification des différents organes ou fonctions grâce aux voyants de contrôle.
- Le soudage de goujons de 3 à 8 (10) millimètres de diamètre se réalise en une fraction de secondes sur une tôle fine, sans marquage sur la face opposée.



Générateur	NOMARK 66	NOMARK 88
Diamètres soudables	: M 3 - M 8	M 3 - M 8 (M 10)
Matériaux soudables	: Acier, Inox, Aluminium, Laiton	Acier, Inox, Aluminium, Laiton
Mode de soudage	: "Retrait" et "Contact"	"Retrait" et "Contact"
Capacité	: 66.000 µF	90.000 µF
Tension de charge	: 50 - 200 V (Bidirectionnel)	50 - 200 V (Bidirectionnel)
Temps de soudage	: 0,001 - 0,003 sec.	0,001 - 0,004 sec.
Facteur de marche	: jusqu'à 25 goujons / min.	jusqu'à 30 goujons / min.
Puissance de sortie	: 1.320 Ws	1.760 Ws
Alimentation secteur	: 230 V - 50 / 60 Hz - 10 AT	230 V - 50 / 60 Hz - 10 AT
Dimensions (l x h x p)	: 195 x 265 x 400 mm	195 x 265 x 400 mm
Poids	: 12 Kg.	13 Kg.
Pistolet	G1	C0 / C1
Diamètres soudables	: M 3 à M 8 (M 10)	M 3 à M 8 (M 10)
Longueur des goujons	: 6 à 40 mm	6 à 40 mm
Longueur des clous	: 6 à 110 mm	6 à 135 mm (150 mm pour C0)
	: > 110 mm (avec Kit ISO)	+ de 135 ou 150 mm (avec Kit ISO)
Mode de soudage	: Retrait	Contact
Longueur des câbles	: 3 mètres (25 mm ²)	4 mètres (25 mm ²)
Poids	: 0,8 Kg. (sans câble)	0,7 Kg. (sans câble)

Zone D'activité Actipôle 296 Rue de la Béalière 38113 VEUREY VOROIZE

Tél. : +33 (0) 4 76 96 48 85 - Fax : +33 (0) 4 76 29 43 14 - Email : contact@orbitool.fr www.orbitool.fr