


Coquilles de serrage

Extrêmement résistant. La coquille de serrage avec mécanisme à clic garantit un serrage précis des tubes et un changement rapide des colliers de serrage sans outils.
Autres dimensions de coquilles de serrage disponibles.

Veuillez vérifier le diamètre extérieur des tubes avant de commander les coquilles de serrage.



Coquille de serrage en acier inoxydable pour la RPG 3,0 (batterie)



Coquille de serrage en acier inoxydable pour la RPG 4,5



Coquille de serrage en aluminium pour la RPG 8,6

Type de machine :	Longueur de serrage :
RPG 3,0	19,9 mm (0783")
RPG 4,5	24,9 mm (0980")
RPG 8,6	39,9 mm (1571")

UTILISABLE AVEC :		RPG 3,0 (BATTERIE)		RPG 4,5		RPG 8,6	
DE TUBE		ACIER INOXYDABLE		ACIER INOXYDABLE		ALUMINIUM	
[MM]	[POUCE]	RÉFÉRENCE	KG	RÉFÉRENCE	KG	RÉFÉRENCE	KG
6,35	0,25	790 031 239	-	-	-	-	-
10,00	0,394	790 031 243	1,300	-	-	-	-
12,00	0,472	790 031 244	1,300	790 038 454	2,170	-	-
12,70	0,500	790 031 232	1,245	790 038 438	2,177	-	-
13,00	0,512	790 031 259	1,300	790 038 439	2,176	-	-
13,50	0,531	790 031 267	1,300	790 038 440	2,175	-	-
14,00	0,551	790 031 272	-	790 038 441	2,174	-	-
16,00	0,630	790 031 273	-	790 038 442	2,168	-	-
17,20	0,677	790 031 260	1,300	790 038 443	2,164	-	-
18,00	0,709	790 031 274	-	790 038 444	2,161	-	-
19,00	0,748	790 031 264	1,200	790 038 445	2,150	-	-
19,05	0,750	790 031 233	1,225	790 038 446	2,157	-	-
20,00	0,787	790 031 275	-	790 038 447	2,153	-	-
21,30	0,839	790 031 245	1,200	790 038 448	2,100	-	-
22,00	0,866	790 031 268	1,300	790 038 449	2,144	-	-
22,22	0,875	-	-	790 038 050	2,195	-	-
23,00	0,906	790 031 265	-	790 038 450	2,140	-	-
24,00	0,945	-	-	790 038 451	2,133	-	-
25,00	0,984	790 031 231	-	790 038 452	2,127	-	-
25,25	0,994	-	-	790 038 049	2,180	-	-
25,40	1,000	790 031 234	1,195	790 038 051	2,180	-	-
26,90	1,059	790 031 246	1,200	790 038 400	2,090	-	-
27,20	1,071	-	-	790 038 468	2,165	-	-
28,00	1,102	790 031 263	-	790 038 401	2,110	-	-
29,00	1,142	790 031 261	1,200	790 038 402	2,105	-	-
30,00	1,181	-	-	790 038 403	2,095	-	-
31,75	1,250	790 031 241	1,200	790 038 052	1,865	-	-
31,80	1,252	-	-	790 038 404	2,080	-	-
32,00	1,260	-	-	790 038 455	2,080	-	-
33,00	1,299	-	-	790 038 465	2,120	-	-
33,40	1,315	790 031 254	1,130	790 038 405	2,040	-	-
33,70	1,327	790 031 247	1,200	790 038 406	2,060	-	-
34,00	1,339	790 031 269	1,300	790 038 407	2,115	-	-
35,00	1,377	790 031 266	-	790 038 408	2,050	-	-
36,00	1,417	-	-	790 038 409	2,044	-	-
38,00	1,496	790 031 250	1,200	790 038 410	2,025	-	-
38,10	1,500	790 031 225	1,200	790 038 053	2,020	-	-
40,00	1,575	790 031 270	1,300	790 038 411	2,000	-	-
41,00	1,614	790 031 220	1,160	790 038 412	1,990	-	-
42,00	1,654	-	-	790 038 413	1,976	-	-
42,16	1,660	790 031 255	-	790 038 414	1,950	-	-
42,40	1,669	790 031 221	1,100	790 038 415	1,965	-	-
42,70	1,681	-	-	790 038 416	1,950	-	-
44,45	1,750	-	-	790 038 417	1,955	-	-
44,50	1,752	790 031 229	1,045	790 038 418	1,955	-	-
45,00	1,772	-	-	790 038 419	1,948	-	-
48,00	1,890	790 031 262	-	790 038 464	1,960	-	-
48,26	1,900	790 031 256	-	790 038 420	1,880	-	-
48,30	1,902	790 031 222	1,100	790 038 421	1,905	-	-

TECHNIQUE DE DRESSAGE DES TUBES

UTILISABLE AVEC:		RPG 3,0 (BATTERIE)		RPG 4,5		RPG 8,6	
DE TUBE		ACIER INOXYDABLE		ACIER INOXYDABLE		ALUMINIUM	
[MM]	[POUCE]	RÉFÉRENCE	KG	RÉFÉRENCE	KG	RÉFÉRENCE	KG
48,60	1,913	-	-	790 038 422	1,875	-	-
50,00	1,969	790 031 251	1,050	790 038 456	1,880	-	-
50,80	2,000	790 031 223	0,975	790 038 054	1,895	790 039 260	4,500
51,00	2,008	790 031 248	1,200	790 038 423	1,870	-	-
52,00	2,047	-	-	790 038 424	1,850	-	-
53,00	2,087	790 031 224	1,0	790 038 425	1,835	-	-
54,00	2,126	790 031 258	1,200	790 038 426	1,827	-	-
55,00	2,165	790 031 228	0,910	-	-	-	-
57,00	2,244	790 031 230	0,895	790 038 457	1,780	790 039 265	4,000
60,00	2,362	-	-	790 038 469	1,780	-	-
60,30	2,374	790 031 227	0,850	790 038 427	1,700	-	-
60,45	2,380	-	-	790 038 428	1,726	-	-
60,50	2,382	-	-	790 038 429	1,695	-	-
63,00	2,480	-	-	790 038 461	1,725	-	-
63,50	2,500	790 031 226	0,805	790 038 055	1,670	-	-
65,00	2,559	-	-	790 038 463	1,700	-	-
70,00	2,756	790 031 237	0,700	790 038 430	1,545	-	-
73,03	2,875	790 031 257	0,645	790 038 453	1,460	-	-
73,15	2,880	-	-	790 038 431	1,482	-	-
75,00	2,953	-	-	790 038 462	1,490	-	-
76,10	2,996	790 031 238	0,590	790 038 432	1,420	-	-
76,20	3,000	790 031 236	0,600	790 038 056	1,420	790 039 261	4,200
76,30	3,004	-	-	790 038 433	1,390	-	-
80,00	3,150	-	-	790 038 466	1,390	790 039 308	-
85,00	3,346	-	-	790 038 434	1,220	-	-
85,90	3,382	-	-	790 038 435	1,124	-	-
88,90	3,500	-	-	790 038 057	1,130	790 039 264	4,000
89,10	3,508	-	-	790 038 436	1,100	-	-
90,00	3,543	-	-	790 038 467	1,150	-	-
101,60	4,000	-	-	790 038 058	0,800	790 039 252	3,800
104,00	4,094	-	-	790 038 437	0,740	790 039 309	2,500
108,00	4,252	-	-	790 038 458	0,620	790 039 266	3,750
114,30	4,500	-	-	790 038 059	0,435	790 039 256	3,500
127,05	5,002	-	-	-	-	790 039 262	3,420
133,00	5,236	-	-	-	-	790 039 267	2,980
139,70	5,500	-	-	-	-	790 039 259	3,100
141,30	5,563	-	-	-	-	790 039 257	2,900
152,40	6,000	-	-	-	-	790 039 253	2,700
159,00	6,260	-	-	-	-	790 039 268	2,500
168,30	6,625	-	-	-	-	790 039 254	2,300
193,70	7,626	-	-	-	-	790 039 269	3,500
197,00	7,756	-	-	-	-	790 039 263	1,530
203,20	8,000	-	-	-	-	790 039 258	1,350
219,10	8,625	-	-	-	-	790 039 255	0,600

TECHNIQUE DE DRESSAGE DES TUBES