

Tronçonneuse à métaux pour l'usinage à sec des profilés.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Pour scier sans bavure les profilés de tubes en acier, fer, cuivre, laiton, aluminium, matières plastiques, matières composites et acier inoxydable sans arrosage
- Exemples d'applications : métalliers, charpentiers, chantiers intérieurs, etc.
- Construction extrêmement robuste et solide
- **Facilement transportable, idéale pour les chantiers**
- Aucune étincelle lors de la coupe
- Moteur haute capacité avec démarrage en douceur et protection contre les surcharges
- Livraison de série avec mors prismatique pour un positionnement précis de la matière
- Equipée d'un étau à serrage rapide
- Durée de vie de la lame 5 fois plus grande en positionnant la matière à un angle de 45° dans l'étau grâce au mors prismatique
- Second mors prismatique est disponible en option
- Bâti machine stable et robuste
- Etau orientable pour les coupes à l'équerre (45° à droite et 39° à gauche)
- Avec butée de profondeur pour des coupes précises
- Changement rapide de la lame par blocage de l'axe
- Livrée sans lame (à choisir selon la matière à tronçonner)
- Socle pliable en option



Socle pliable en option

Code article 363 0000 ④



Mors prismatique


Livré de série (1 pc)

Accessoires de série

- Clés de service
- Écran de protection
- 1 mors prismatique
- Livré sans lame



- Lecture aisée de l'angle de coupe avec l'échelle graduée
- Angle parfaitement ajusté grâce à des butées tous les 15°
- Etau pivotant de 0 à 45° sur la droite et de 0 à 39° sur la gauche
- Etau à serrage rapide



- Equipée d'un étau à serrage rapide avec verrouillage par levier. Débrayé (pos.1) et embrayé (pos.2)



- Durée de vie de la lame 5 fois plus grande en positionnant la matière à un angle de 45° dans l'étau prismatique (1 mors livré de série)

Mors prismatique secondaire

Code article 385 0355 ④

Modèle	MTS 356
Code article	384 0355 ①
Spécifications techniques	
Puissance moteur	2.2 kW 230 V ~ 50 Hz
Vitesse de coupe	1300 T/min.
Capacité de coupe 0°	100 x 180 mm (h x l)
Capacité de coupe 0°	120 x 120 mm
Capacité de coupe 0°	132 mm
Capacité de coupe : droite 45°, gauche 39°	120 x 90 mm (h x l)
Capacité de coupe : droite 45°, gauche 39°	90 x 90 mm
Capacité de coupe : droite 45°, gauche 39°	105 mm
Diamètre de lame	Ø 355 mm
Poids net (brut)	23.5 kg (28 kg)

Les lames de scie sont conçues spécialement pour les machines Metallkraft et correspondent chacune à un type de matière :



Acier



Aluminium



Acier inoxydable

Lames de scie

Ø 355 x 2.4 x 25.4 mm Nb de dents Code Art.

- Acier 80 385 3504 ④

- Acier inoxydable 90 385 3503 ④

- Aluminium 80 385 3502 ④

Ø 305 x 2.4 x 25.4 mm

- Acier 60 385 3051 ④

Accessoires

Socle pour MTS 356 363 0000 ④

Mors prismatique (1 pc) 385 0355 ④



Fabrication Japonaise